

Parametry urządzenia

- technologia druku laserowa
- rozdzielczość wydruku co najmniej 2400/2400 dpi, 256 odcieni, liniatura minimum 230 LPI
- szybkość druku minimum 70 str. A4/min
- wydajność miesięczna – minimum 40 000 wydruków A-4
- tolerancja pasowania papieru przód/tył arkusza: maksimum do 1 mm dostępna na wszystkich mediach i na wszystkich formatach
- tolerancja pasowania papieru przód/tył arkusza o gramaturach do 90 g/m²: maksimum do 0,2 mm
- tolerancja pasowania papieru przód/tył arkusza o gramaturach do 200 g/m² do formatu papieru 300 mm x 420 mm: maksimum do 0,4 mm
- formaty papieru od 100 x 148 mm do 330,2 x 487,2mm
- możliwość zadruku na mediach o gramaturach z zakresu 50 –350 g/m²
- automatyczny druk dwustronny na mediach o gramaturach z zakresu 50 –300 g/m²
- możliwość druku na papierach offsetowych, powlekanych papierach kredowych i kartonach oraz papierach fakturowanych i metalizowanych
- możliwość druku na papierze wcześniej zadrukowanym technologią offsetową
- podajniki papieru: minimalna, sumaryczna pojemność minimum 5 000 ark 80 g/m².
- podajnik boczny o pojemności minimum 250 arkuszy A4
- kontroler wydruków FIERY
- języki opisu strony Adobe PostScript Level 3, PCL5/6
- dysk twardy minimum 500 GB
- systemy operacyjne: Windows XP, Server Vista, 7, 8, 8.1 MacOS 10.5 lub nowszy
- Interfejs USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T Standard:
2 x host USB
- obsługa w języku polskim
- finiszier zszywający, o pojemności minimum 2500 arkuszy z obsługą gramatur papieru w zakresie 50–350 g/m² z funkcją zszywania w rogu i podwójnego zszywania
- finiszier offsetujący
- możliwość uzupełniania papieru i tonera w trakcie pracy urządzenia, bez potrzeby wstrzymania pracy

- automatyczny podajnik dokumentów o pojemności minimum 300 arkuszy o gramaturze (80 g/m²) z funkcją kopiowania i skanowania dwustronnego w kolorze
- prędkość skanowania minimum 200 obrazów na minutę
- rozdzielczość skanowania do 600x 600 dpi
- stała maksymalna prędkość urządzenia przy druku na mediach o gramaturze do 220g/m² w trybie wysokiej jakości
- druk kopert C3 -C6, B4- B6, DL, z każdej kasety
- panel sterowania w języku polskim
- w czasie trwania umowy wykonawca odpowiada za serwis urządzenia: serwis obejmuje przeglądy, regulacje, naprawy niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzenia oraz wymiany przez oferenta uszkodzonych części i materiałów eksploatacyjnych (materiały eksploatacyjne i części zamienne tylko oryginalne) które powodują nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia
- w koszt jednej kopii wchodzi: naprawy, konserwacje, materiały eksploatacyjne, części zamienne, dojazd
- przez okres trwania umowy jakość kopii nie może ulec pogorszeniu
- cena kopii jest stała i zawiera wszystkie elementy serwisu jak również wszystkie materiały eksploatacyjne potrzebne do otrzymania kopii
- czynności związane z obsługą konserwacyjną muszą być wykonywane w godzinach pracy UMK, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, ustawić w wyznaczonym miejscu Urzędu Miasta Krakowa maszynę, uruchomić i przeszkolić w zakresie obsługi minimum 2 osoby (na koszt własny)

.....

ZAMAWIAJĄCY

.....

WYKONAWCA